


标签印在另一面



标签内容

TFB-YD1249  
I/P:DC12V  
Red+ Black-  
NO:

一、电参数要求:

- 1、输入电压: DC12V
- 2、输出高压:  $-6.0 \pm 0.5KV(5G)$

二、其它要求:

- 1、标签: 打印
- 2、注意成品外观一致性

7	HS-02	插头及插簧		1	白色			
6	48K	碳纤维		1				
5	$\phi 2.5$	热缩套管	15	1				
4	$\phi 2.2-DC6KV/150^{\circ}C(UL)3135^{\#}$	负离子输出线(白色)	90	1	硅橡胶线(含发射针长度)			
3	$\phi 1.4/1007^{\#} 24AWG(UL)$	输入线(红色)	80	1	PVC			
2	$\phi 1.4/1007^{\#} 24AWG(UL)$	输入线(黑色)	80	1	PVC			
1	AAJ.7.800.017	49型外壳		1	PBT-G30(黑色)			

序号	代号	名称	长度	数量	材料	单件	总计	备注
						重	量	

产品装配图

创普电子

图样标记 重量 比例

标记 处数 更改文件号 签字 日期

1:1

TFB-YD1249

共 张 第 张

设计

工艺

审核

批准

日期

客户: TSO-056

AAJ.4.720.000