

一电参数要求:

- 1、输入电压: AC220V 50Hz
- 2、输出高压: $-5.0 \pm 0.5KV (5G)$

二、其它要求:


- 1、标签: 打印, 标签统一贴在一面
- 2、剥头要镀锡
- 3、出线位置与固定孔在一面

Parameter request:


- 1.Input voltage: AC220V
- 2.HV output:-5.0+/-0.5KV

Other request:

- 1.Label: Printing
- 2.All shell should be tinning
- 3.output wire is at the same side of fixing hole



content of label



7	1007#24AWG (UL)	Ground Wire(green)	200	1		
6	48K	carbon fiber		1		
5	$\phi 2.0 \times 15$	hot shrink tube		1		
4	3135#22AWG 150°C (UL)	anion output wire(white silicon)	200	1	硅橡胶线(含发射头)	
3	1007#24AWG (UL)	input wire(black)	200	1	PVC	
2	1007#24AWG (UL)	Input wire(red)	200	1	PVC	
1	AAJ.4.720.017	type 49 case		1	PBT-G30(黑色)	

序号 No	代 号 CODE	名 称 NAME	长度 LENGTH	数量 QTY	材 料 MATERIAL	备 注
----------	-------------	-------------	--------------	-----------	-----------------	-----

设计				
工艺				
审核				
批准		日期		

产品装配图				
TFB-YA249				

创 普 电 子		
图 样 标 记	重 量	比 例
		1:1
共 张	第 张	
AAJ.4.720.000		